

29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Лаки та ґрунти поліуретанові OPV..., LPV..., FPV...; лаки ґрунти поліефірні PFV..., UVF...; лаки ґрунти акрилові OCV..., LCV...; лаки ґрунти на основі нітроцелюлози та FPV..., LP..., т.м. «KEMICAL»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 1287 від 28.01.2021р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



007





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 03.02 , 2021 року

№ 202-323-21-3/0212

Об'єкт експертизи: Лаки та ґрунти поліуретанові OPV..., LPV..., FPV...; лаки ґрунти поліефірні PFV..., UVF...; лаки ґрунти акрилові OCV..., LCV...; лаки ґрунти на основі нітроцелюлози та FPV..., LP..., т.м. «KEMICHAL»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи      Обробка дерев'яних виробів.  
Реалізація через торговельну мережу.

Країна-виробник «KEMICHAL S.R.L.», Італія, Via Dell'artigianato,2 35010 Trebaseleghe (Padova)  
Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи      ТОВ «Теотон», 79024 Львівська обл, м. Львів, вул. Промислова, 60  
Код за ЄДРПОУ 39343650

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну - Договір поставки №1 від 12.02.2016

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; ацетальдегіду – 0,01 мг/м<sup>3</sup>; ксилолу – 0,2 мг/м<sup>3</sup>; ацетону – 0,35 мг/м<sup>3</sup>; толуолу – 0,6 мг/м<sup>3</sup>; метилового спирту – 0,5 мг/м<sup>3</sup>; бутилового спирту – 0,1 мг/м<sup>3</sup>; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від